

# Frische Fuge Komplett-Set

**Anwendungsbereich:**

Weisse Renovierfarbe für Fliesenfugen als Set mit Pinsel und Spezial-Schwamm.

**Eigenschaften:**

- weiß deckend
- wasch- und scheuerbeständig
- abtönbar

**Technische Daten:**

Rohstoffbasis:	Kunststoffdispersion, Calciumcarbonat, Titandioxid, Celluloseether, Wasser und Additive
Dichte:	ca. 1,6 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert :	8 - 9
GISCODE für Beschichtungsstoffe:	BSW20

**Untergrundvorbehandlung:**

Die Fliesenfugen müssen trocken und frei von Trennmitteln sein. Verschmutzungen (z. B. Seife, Fett u. ä.) mit einem Scheuermittel restlos entfernen. Kalkablagerungen auf den Fliesen evtl. mit Zementschleifer-Entferner beseitigen (Beständigkeit der Fliesen prüfen). Fliesenfugen in älteren Bädern mit einem Fugenschleifer (oder ersatzweise Schleifpapier) aufrauen.

**Verarbeitung:**

Flasche vor Gebrauch kräftig schütteln. Frische Fuge mit dem Pinsel satt auf die Fugen auftragen. Nach einer Stunde Trockenzeit die gesamte Fliesenfläche mit Wasser anfeuchten und die auf den Fliesen befindliche Farbe mit dem Schwamm abwaschen. Nach der vollständigen Trocknung den eventuell verbliebenen Schleier mit einem trockenen Tuch abreiben.

**Verbrauch:**

Je nach Länge und Breite der Fugen reicht der Packungsinhalt für ca. 20 – 30 m<sup>2</sup> Fliesenfläche.

**Wichtige Hinweise:**

Nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten.

Frische Fuge ist nicht geeignet für unglasierte Fliesen und für Fliesenfugen aus Silicon und ähnlichen Fugendichtungsmassen. Nicht geeignet für Bodenfliesen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website [www.pufas.de/www.decotric.de](http://www.pufas.de/www.decotric.de) oder unter [sds@pufas.de](mailto:sds@pufas.de).

**Lagerung und Entsorgung:**

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Abfallschlüssel-Nr. EWC 08 01 12.

Gebinde	Art. Nr.	EAN
250 ml	006101001	4007955061014
+ 1 Pinsel		
+ 1 Schwamm		


**Anmerkung:**

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.