



PATTEX

Fugen Stift

Perfektes Bad

Technisches Merkblatt
Ausgabe 02.09.2016

Seitenanzahl 2

EIGENSCHAFTEN

- Zum Aufhellen und Auffrischen von Zementfugen im Wandbereich
- Schimmelresistent
- Wasserfest nach 1 Stunde
- Präzise Anwendung

EINSATZBEREICHE

- Zementfugen im Haus, im Wandbereich
- Küche, Diele, Bad und Waschküche

Anwendung auf empfindlichen Materialien vorher prüfen.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Rohstoffbasis | wässrige Kunstharzdispersion mit Pigmenten |
| Bedingungen | Zementfuge |
| Trocknungszeit* | ca. 30 Minuten - |
| Verbrauch* | ca. 5 – 10 ml / m ² → 60 m bei 2 mm Fuge |

* abhängig von Saugfähigkeit und Klima

Erhältliche Farben: Weiß

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Die Fugen müssen sauber, trocken, fett- und staubfrei sein.

Die Entfernung von Fetten kann mit einem Lösemittel vorgenommen werden, um bestehenden Schimmel zu entfernen bitte Pattex Schimmel Weg! Spray verwenden und Zementfuge danach mit Wasser reinigen.

VERARBEITUNG

Fugenstift vor Verwendung schütteln, ein deutliches Klackern ist hörbar. Vor Anwendung in der Zementfuge, nach Abnehmen der Verschlusskappe, die Spitze mehrfach für ca. 1 Minute auf ein Blatt Papier die Spitze drücken, bis die Farbe heraustritt.

Aufhellen und Auffrischen

Fugenstift nun langsam und sorgfältig direkt auf dem Zement der Fuge applizieren. Bei besonders dunklen Fugen kann ein mehrfacher Auftrag notwendig sein, zwischen den Arbeitsgängen 1 Stunde Trocknungszeit einhalten.

WICHTIGE HINWEISE

Die Fuge muss regelmäßig haushaltsüblich gepflegt und gereinigt werden. Zur





Fugenreinigung keine oxidativ wirkenden Reinigungsmittel, wie z.B. Wasserstoffperoxid, einsetzen, da es ansonsten zu Verfärbungen der Fuge kommen kann.

VERPACKUNG

Artikel-Kurzzeichen Gebindegrößen

PFS7 à 7 ml

SICHERHEITSHINWEISE

Es wird empfohlen sich vor Beginn der Verarbeitung anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.mymsds.henkel.com erhältlich.



Informationen für Allergiker unter
Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)

ENTSORGUNGSHINWEIS

Eingetrocknete kleine Mengen können dem Hausmüll/ Gewerbeabfall zugeführt werden. Große Mengen gesondert entsorgen. Leere Verpackung der Wiederverwertung zuführen. Europäische Abfallnummer kann dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211/ 797-0
www.pattex.de
www.youjustdo.de

