DATENBLATT

Erstellungsdatum: 24. Feb 2022 10:40
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER LICHT Starlicht

Technische Details

Artikel-Nr.	**33442**
Warengruppe:	**LED-SMD/COB/Tropfenform/E14**
Bezeichnung	**4.5W (40W) 220-240V E14 470lm 180° 4000K (3x)**

Technik

Produktdaten

Sockel	**E14**	Gewicht [g]	**18,00**	Maximale Umgebungstemperatur [°C]	**40**
Brennlage	**u360**	Gehäusematerial	**PA6 weiss (thermisch)**	Belüftung erforderlich	**ja**
Länge [mm]	**45**	Schutzglas	**nein**	Marke	**POCO line**
Breite [mm]	**45**	Minimale Umgebungstemperatur [°C]	**-20**	CE	**ja**
Höhe [mm]	**79**			Aktionskennung	**596693900**

Elektrische Daten

Spannung Nominalwert [V]	**220-240**	Lebensdauer Nominalwert [h]	**20000**	Zündzeit [sec.] [<]	**0,5**
Spannung Bemesswert [V]	**230**	Lebensdauer Bemesswert [h]	**20000**	Dimmbarkeit	**nein**
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W]	**0,00**	Frequenz Nominalwert [Hz]	**50**	Schaltzyklen bis Ausfall	**50000**
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	**4,50**	Stromart	**AC**	Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	**5**
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	**4,50**	Nom. Stromstärke [mA]	**37**	Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%]	**89**
		Energieeffizienzklasse (2021)	**F**	Ausfallrate allg. [%] [<=]	**5,00**
		EEK	**A++**	Ausfallrate 1000h [%] [<=]	**5,00**
		Elektrischer Leistungsfaktor [>]	**0,40**	Lebensdauerfaktor 6000 [h]	**0,90**

Lichttechnische Daten

Lichtstrom Nominalwert [lm]	**470**	Lichtfarbe	**warmwhite**	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz (2021-) [W]	**40**
Lichtstrom Bemesswert [lm]	**470**	Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=]	**80**	Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [>=]	**0,80**
Halbwertswinkel [°]	**180**	Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	**6**	Lichtstromerhalt am Ende NLD [>=]	**0,70**
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	**104**	Flimmerfaktor [<=]	**10,00**	Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	**1,00**
Farbtemperatur [K]	**4000**	Lichtstromäquivalenz zu AGL [W]	**40**	Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	**2,00**

Umwelteigenschaften

Info auf DB

Verpackung

Colorbox		Stück	**1**	Barcodetyp 1	**EAN/UCC-13**
Gewicht [g]	**0,00**	Barcode 1	**4018412684882**		
Blister		Gewicht [g]	**0,00**		
Innerbox		Stück	**10**	Barcodetyp 1	**EAN/UCC-13**
Gewicht [g]	**0,00**	Barcode 1	**4018412684899**		
Tray		Gewicht [g]	**0,00**		
Shrink		Gewicht [g]	**0,00**		
Transportkarton		Stück	**50**	Barcodetyp 1	**EAN/UCC-13**
Gewicht [g]	**0,00**	Barcode 1	**4018412684905**		