



OLYMPIC

Kleuren	Coloris	Farben	Colours
8 colours			
2807 Mocca			2816 Grey/Beige
2812 Sand			2817 Greige
2814 Brown			2818 Choclat
2815 Cognac			2819 Tobacco

Fabricagemethode

Getuft 5/32" lussen pool

Poolsamenstelling

100% polypropylene

Tuftdoek

Geweven PP

Rug

Vlies

Poolgewicht

ca. 850 gr/m2.

Oppervlak poolgewicht

ca. 520 gr/m2

Totaalgewicht

ca. 2154 gr/m2.

Poolhoogte

ca. 6 mm.

Totale hoogte

ca. 8,5 mm.

Aantal noppen

ca. 101.100/m2.

Breedte

400 cm. + 500 cm. + 300 cm.*

Lichtechtheid

ISO 105 B02: 5 tot 8

Waterrechtheid

EN 1307, annex F: 5

Brandklasse

Efl (EN13501-1)

Warmteoorlaatweerstand

0,130 m2 K/W

Geluidsisolatie

20,0 dB

Bijzonderheden

Patroon repetitie breedte: 15,1 cm.

Patroon repetitie lengte: 14,3 cm.

Méthode de fabrication

Tuftée 5/32" bouclé

Composition du velours

100% polypropylene

Support

Tissé PP

Dossier

Feutre

Poids du velours

ca. 850 gr/m2.

Poids de surface

ca. 520 gr/m2

Poids total

ca. 2154 gr/m2.

Hauteur du poil

ca. 6 mm.

Hauteur total

ca. 8,5 mm.

Nombre de points

ca. 101.100/m2.

Largeur

400 cm. + 500 cm. + 300 cm.*

Résistance à la lumière

ISO 105 B02: 5 à 8

Résistance à l'eau

EN 1307, annex F: 5

Classement feu

Efl (EN13501-1)

Résistance thermique

0,130 m2 K/W

Isolation aux bruits d'impact

20,0 dB

Caractéristiques

Répétition largeur: 15,1 cm.

Répétition longueur: 14,3 cm.

Herstellungsverfahren

Getuft 5/32" Schlinge

Polmaterial

100% polypropylene

Trägermaterial

PP Gewebe

Rückenausrüstung

Vlies

Polgewicht

ca. 850 gr/m2.

Polschicht gewicht

ca. 520 gr/m2

Gesamtgewicht

ca. 2154 gr/m2.

Polhöhe

ca. 6 mm.

Gesamthöhe

ca. 8,5 mm.

Noppenzahl

ca. 101.100/m2.

Breite

400 cm. + 500 cm. + 300 cm.*

Lichtechtheit

ISO 105 B02: 5 bis 8

Wasserechtheit

EN 1307, annex F: 5

Brandverhaltensklasse

Efl (EN13501-1)

Wärmedurchlasswiderstand

0,130 m2 K/W

Trittschalldämmung

20,0 dB

Besonderheiten

Muster breite: 15,1 cm.

Muster länge: 14,3 cm.

Manufacturing process

Tufting 5/32" loop-pile

Pile content

100% polypropylene

Primary backing

Woven PP

Secondary backing

Felt

Pile weight

ca. 850 gr/m2.

Surface pile weight

ca. 520 gr/m2

Total weight

ca. 2154 gr/m2.

Pile height

ca. 6 mm.

Total height

ca. 8,5 mm.

Number of knots

ca. 101.100/m2.

Width

400 cm. + 500 cm. + 300 cm.*

Light fastness

ISO 105 B02: 5 to 8

Water resistance

EN 1307, annex F: 5

Fire Class

Efl (EN13501-1)

Thermal resistance

0,130 m2 K/W


Sound insulation

20,0 dB

Characteristics

Pattern repeat, width: 15,1 cm.

Pattern repeat, length: 14,3 cm.



Timzo tufting Industry BV

8280 AA Genemuiden - Holland - Postbus 7 (Post)

Tel. 0031 (0)383854477

Fax 0031 (0)383856571

8281 JD Genemuiden - Holland - Nijverheidstraat 27 (Office)

Email: carpets@timzo.nl

Online: www.Timzo.nl