



3995+3996

### Produktinformation

Clicksystem	Loc-Click
Fuge	keine
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,2
Nutzungsklasse	31

### Maße & Verpackung

Dielenmaß		1220 x 180 x 3,5 mm
Paketinhalt (VPE)	ohne Trittschall	12 St. = 2,635 m <sup>2</sup>
Palettengröße		48 VPE = 126,49 m <sup>2</sup>
Dielenmaß		1220 x 180 x 4,5 mm
Paketinhalt (VPE)	mit Trittschall	10 St. = 2,196 m <sup>2</sup>
Palettengröße		48 VPE = 105,41 m <sup>2</sup>

### Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichteinheit	ISO 105-B02	6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1 und 2: Grad 5 / Gruppe 3: Grad 5
Chemikalienunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1 und 2: Grad 5 / Gruppe 3: Grad 4
Resteindruck	ISO 24343-1	≤ 0,15 mm
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,1 m <sup>2</sup> K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Trittschallreduzierung (Artikel 3996)	ISO 10140-3	19 dB
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.  
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.



Scheuten-Solar-Str. 2 • 45881 Gelsenkirchen • Tel.: +49 209 / 59034-0 • Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: [info@koczwaravertrieb.de](mailto:info@koczwaravertrieb.de) • Web: [www.koczwaravertrieb.de](http://www.koczwaravertrieb.de)