

# POCO Spezialkleister Extra

Hochwertiger Spezialkleister zum Verkleben von Raufasern und schweren Tapeten.

### Eigenschaften:

- hohe Klebkraft
- gut korrigierbar
- universell einsetzbar
- transparent auf trocknend

### Anwendungsbereich:

POCO Spezialkleister eignet sich zum Verkleben von Raufasertapeten, Papiertapeten, Vinyltapeten u. ä. Wandbelägen.

### Technische Daten:

Rohstoffbasis: Stärkeether, Polyvinylacetatpulver  
Dichte: ca. 0,5 g/cm<sup>3</sup>  
pH-Wert: 8

### Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken, eben, fest, staub- und fettfrei sein. Alte Tapeten und Leimfarben entfernen. Risse, Löcher und Schadstellen ausbessern. Sandende oder kreidende Untergründe grundieren. Stark saugende Untergründe ebenfalls grundieren oder mit Spezialkleister 1:40 vorkleistern.

### Ansatz:

Unter kräftigem Rühren den Packungsinhalt in klares, kaltes Wasser einrieseln lassen und kurz weiterrühren. Nach 30 Minuten erneut gründlich durchrühren.

Anwendung	Ansatz	Wassermenge in Liter	Packung reicht für
Vorkleistern	1 : 40	8	60 – 80 m <sup>2</sup>
Raufaser und schwere Tapeten	1 : 20	4	20 – 25 m <sup>2</sup>
Spezialtapeten, unbedruckte Prägetapeten	1 : 15	3	10 – 15 m <sup>2</sup>

### Verarbeitung:

Die zugeschnittenen Tapetenbahnen mit einer Bürste satt und gleichmäßig einkleistern und zusammenlegen. Nach Einhaltung der vorgeschriebenen Weichzeit die Bahnen auf Stoß verkleben und gleichmäßig und blasenfrei andrücken.

Die Verarbeitungsvorschriften der Tapetenhersteller sind unbedingt einzuhalten.

Zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit, bei schwach saugenden Untergründen und bei sehr schweren Tapeten ist es zu empfehlen, einen Zusatz von 750 g Bordüren- und Wandbelagskleber pro Packung Spezialkleister in den fertigen Kleisteransatz einzurühren.

### Lagerung:

Kühl und trocken lagern.

### Hinweise:

Nicht unter +5 °C verarbeiten. Kleisterrückstände auf der Tapetenvorderseite sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Frei von Isothiazolinonen, daher sollte der angerührte Kleister bald verarbeitet werden.

### Artikel-Nr./EAN/Gebindegröße

024802159 4007955248828 200 g



### Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.