

decotric Styroporkleber

Anwendungsbereich:

Für Deckenplatten, Untertapeten, Isolierplatten und Zierprofile aus Styropor® im Innenbereich.

Styropor® = eingetragenes Warenzeichen der BASF SE

Eigenschaften:

- hohe Anfangshaftung
- feuchtraumbeständig
- weichmacherfrei

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, mineralische Anteile, Wasser, Additive

Dichte: ca. 1,72 g/cm³

pH-Wert: 9 - 10

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, saugfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u. ä.) sein. Schlecht haftende Anstriche und Tapeten entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten verspachteln. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit decotric Tiefengrund LF grundieren.

Verarbeitung:

Hartschaumkleber mit einem Zahnpachtel (vorzugsweise Zahnung B2) gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Die zu verklebenden Platten oder Bahnen einlegen und gleichmäßig andrücken. Für Deckenverklebungen empfiehlt es sich, den Kleber auf die Rückseite der Platten aufzutragen. Nach Durchtrocknung des Klebers können die verklebten Flächen gestrichen, tapeziert oder gespachtelt werden. Um eine optimale Haftung der Tapeten und Anstriche zu gewährleisten, sollte ein Haftbrückenanstrich aus verdünntem Kleber (20 % Wasserzugabe) mit einer Rolle aufgetragen werden.

Verbrauch:

Ca. 500 – 900 g/m² - je nach Auftragsstärke und Untergrund

Hinweise:

Nicht unter + 5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Kleberrückstände sofort mit Wasser entfernen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.decotric.de oder unter sds@decotric.de.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung:

Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 10 entsorgen.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
001101001	4007955011019	1 kg
001102001	4007955011026	4 kg
001103001	4007955011033	8 kg
001104001	4007955011040	14 kg



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.