

- für Holz, lackierte Flächen und ähnliche Untergründe
- weiß, gebrauchsfertig, sehr gut schleifbar, für innen
- kein Nachrollen, lösungsmittelfrei, schnell trocknend

# Feinspachtel

## Anwendungsbereich

Spachtel zum Ausgleichen kleiner Unebenheiten im Innenbereich. Nach dem Schleifen idealer, lackierfähiger Untergrund.

## Inhaltsstoffe

Kunstharz-Dispersion, mineralische Füllstoffe, Wasser, Additive

## Untergrund

Für Untergründe wie Putz, Beton und Gipskartonplatten. Auch auf Naturholz, Spanplatten, Sperrholzplatten, Tischlerplatten u.ä. verwendbar.  
Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Loses Material, alte Tapeten und schlecht haftende Anstriche vom Untergrund entfernen.

Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit baufan® Tiefgrund LF grundieren. Im Zweifelsfall Probeauftrag vornehmen.

## Verarbeitung

Tube vor Gebrauch gut durchkneten! Der Auftrag erfolgt mit Spachtel oder Kelle bzw. direkt aus der Tube. Der Spachtel trocknet bis zu einer Schichtstärke von 3 mm rissfrei auf. Bei dickeren Schichten mehrfach auftragen, nach dem Durchtrocknen der vorherigen Schicht. Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen.  
Nach der Durchtrocknung lässt sich der Spachtel leicht schleifen.

## Verbrauch pro Anstrich

pro mm Schichtdicke → ca. 1,8 kg/m<sup>2</sup>

## Verarbeitungstemperatur

+5 °C bis +30°C für Material, Umluft und Untergrund

## Trockenzeit

ca. 1-2 Stunden unter Normalbedingungen (+20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit, mäßig saugender Untergrund); bei ungünstigen Bedingungen entsprechend längere Trockenzeit.

## Wichtige Hinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Spachtels ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

## Enthält Biozidprodukte (Konservierungsmittel):

Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone (3:1), Benzoisothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr. 0341/44655-0.

GISCODE BSW20

## Lagerung

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung mindestens haltbar bis: 48 Monate ab Herstelldatum (siehe Chargengetikett).

## Art.-Nr.

101063	400 g	PE-Tube
--------	-------	---------

## Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.