



4125 - 4128

Inklusive integrierter Trittschallunterlage

Produktinformation

Clicksystem	Loc-Click
Fuge	umlaufende Fuge
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,3 mm
Nutzungsklasse	33

Maße & Verpackung

Dielenmaß		1220 x 183 x 5 mm
Paketinhalt (VPE)	Diele	10 St. = 2,233 m ²
Palettengröße		44 VPE = 98,234 m ²

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Gleitwiderstand	EN 14041	DS
Wärmeleitfähigkeit	ISO 12667	0,122 W/(m·K)
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1 < 0,05 ppm
Stuhlrolleneignung	EN 425	keine Beschädigungen
Trittschallreduzierung	ISO 10140-3	19 dB

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.



Scheuten-Solar-Str. 2 • 45881 Gelsenkirchen • Tel.: +49 209 / 59034-0 • Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de • Web: www.koczwara-vertrieb.de