

PROMENADE runners

Herstellungsverfahren	Getufted	ISO 2424
Teilung	5/32" Schlinge	
Polmaterial	100% PP	ISO 2424
Träger	Gewebe PP	ISO 2424
Rückenausrüstung	ECO Grip Vlies	ISO 2424
Bahnbreite	67 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm ± 1%	EN 986
Polgewicht	ca. 420 gr/m ²	ISO 8543
Gesamtgewicht	ECO Grip Vlies : ca. 1490 gr/m ² ± 15% Gel : ca. gr/m ²	ISO 8543
Polschichtdicke	ca. 5,0 mm	ISO 1765
Gesamtdicke	ECO Grip Vlies : ca. 6.9 mm + 15% / -10% Gel : ca. mm	ISO 1765
Noppenzahl	ca. 115.920 /m ² + 10% / -7,5%	ISO 1763
Brandverhalten	ECO Grip Vlies : Efl (EN13501-1)	EN 13501-1
Lichtechtheit	≥ 5	105-B02
Reibechtheit	≥ 4	105-X12
Wasserechtheit	≥ 4	105-E01
Wärmedurchlasswiderstand	0,120 m ² K/W	ISO 8302
Trittschallschutz	10,0 dB	ISO 10140
GUT Nr.	ECO Grip Vlies : C3FC968F Gel :	

Teppichsymbole ECO Grip Vlies



Zertifikate

