



## Produktinformationen

Nutzungsklasse	AC4	
Gewährleistung	2 Jahre*	
Clicksystem	EASY-Click	
Strukturoberfläche	Hochglanz	
Fuge	4V-Fuge	
Maße	8 x 310 x 644 mm	8 x 400 x 810 mm
Paketinhalt (VPE)	10 Stück = 1,996 m <sup>2</sup>	8 Stück = 2,592 m <sup>2</sup>
Palettengröße	60 VPE = 119,784 m <sup>2</sup>	39 VPE = 101,088 m <sup>2</sup>
Gewicht	14,7 kg/VPE	19,1 kg/VPE

## Technische Daten/durchgeführte Prüfungen:

Prüfung	Eigenschaft	Prüfnorm
Gleitwiderstand	✓	EN 13893
Stuhlrollen geeignet	✓	DIN 425
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	IC 1	EN 13329:2006 Anhang F
Abriebfest	AC4	EN 13329
Fleckenunempfindlichkeit	Grad 5 (Gruppe 1 und 2) Grad 4 (Gruppe 3)	EN 438-2, 15
Warmwasser-Fussbodenheizung geeignet	0,06m <sup>2</sup> .K/W	DIN 12524 ISO 8302
Zigarettenglut beständig	Grad 3	EN 438-2, 18
Dickenquellung	≤ 18,0 %	EN 13329:2006 Anhang G
Aussehen, Oberflächenfehler	kleine Oberflächenfehler, wie in EN 438-5 definiert, sind zulässig	EN 438-2

\*gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.  
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.



Scheuten-Solar-Str. 2 • 45881 Gelsenkirchen • Tel.: +49 209 / 59034-0 • Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwaravertrieb.de • Web: www.koczwaravertrieb.de; jangal.eu