

Fix4Panel

Stilvoll und einfach Räume gestalten mit Wandpaneelen, dank einfacher Montage mit dem EasyDIY Fix4Panel Montagekleber.

Mit dem fischer Fix4Panel Montagekleber lassen sich Wandverkleidungen, Zierleisten und Dekorelemente sicher fixieren – und das dauerhaft. Ob moderne Akustikpaneele oder rustikale Holzoptik: Fix4Panel bringt jedes Design sauber und zuverlässig an die Wand. Dank seiner cleveren Eigenschaften ist er ideal für schnelle Renovierungen – ganz ohne Bohren, Schrauben oder Schmutz: einfach auftragen, ausrichten und fixieren.

Produktbeschreibung

Fix4Panel ist ein leistungsstarker Montagekleber, der speziell für den Innenbereich entwickelt wurde. Er ermöglicht die sichere und dauerhafte Befestigung von Akustik- und Dekorwandpaneelen – ganz ohne mechanische Verankerung. Auch ideal geeignet für Zierleisten, Wandverkleidungen und Dekorelemente. Dank seiner hohen Anfangshaftung und Flexibilität sorgt er selbst auf unebenen Untergründen für eine zuverlässige, saubere und unsichtbare Verklebung – schnell, effizient und montagefreundlich.

Anwendung

- Paneele vor dem Kleben zuschneiden und anpassen (ggf. Türrahmen, Fußleisten, Steckdosen beachten). Bei unebenem Untergrund optimalerweise eine Unterkonstruktion nutzen.
- Oberflächen und Wand reinigen und bei Bedarf schleifen.
Tipp: Markierungen an der Wand dienen zur Ausrichtung und Unterstützung beim Klebevorgang.
- Zum Öffnen der Kartusche, den Kopf oberhalb des Gewindes mit einem Cuttermesser abschneiden.
- Fugenspitze eindrehen und mit einem Cuttermesser schräg abschneiden.
Tipp: Anfangs wird ein kleinerer Anschnitt empfohlen, um die Breite der Klebenaht zu testen. Bei Bedarf nachschneiden.
- Kleber mittels Auspresspistole in gleichmäßigen vertikalen Streifen mit einem Abstand von ca. 10 cm zueinander auf die Paneele auftragen.
Hinweis: Eine Kartusche ist dabei ausreichend für eine Fläche von ca. 1,5 m². Dies entspricht einem Standardholzpaneel der Abmessung 240 x 60 cm, worauf drei vertikale Streifen aufgetragen werden.
- Paneele an die gewünschte Stelle für ca. 20 Sekunden kräftig andrücken (sofortiger Halt).

In den ersten 24 Stunden kann eine Fixierung notwendig sein. Je nach Endlast wird aus Sicherheitsgründen empfohlen, zusätzlich mit Dübeln oder Schrauben zu fixieren.

Ergänzende Hinweise

- Mindestens ein Untergrund sollte saugfähig sein. Die Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.
- Der Fix4Panel haftet auf einem breiten Spektrum von Untergründen wie Holz, Stein, Gips, Beton, Metall, vielen Kunststoffen (u.a. PVC) und Fliesen. Er ist nicht geeignet zur Verklebung auf PE, PP, PTFE, Silikon und Bitumen.



- Der Montagekleber erlaubt ein Nachjustieren der Paneele innerhalb weniger Minuten, bevor die Endfestigkeit erreicht wird. Dies gewährleistet eine exakte Ausrichtung ohne Qualitätsverlust.
- Reinigung vor Aushärtung mit Wasser möglich. Nach Aushärtung nur noch mechanisch entfernbar.
- Kühl und trocken lagern (+5°C bis +25°C). Vor Frost schützen.
- Nur restentleert der Wiederverwertung zuführen.

Produktvorteile

- Hohe Anfangshaftung – optimal für eine schnelle und einfache Montage.
- Flexibilität durch mögliches Nachjustieren der Paneele innerhalb weniger Minuten.
- Permanent elastisch.
- Kein Schrumpfen und keine Blasenbildung.
- Geruchlos und frei von Silikon und Isocyanaten.
- Vibrations- und Geräuschkämpfung.
- Breites Haftspektrum, auch auf Fliesen.
- Gleicht Unebenheiten aus.

Merkmal	Wert	Einheit	Prüfvorschrift / Bemerk.
	System		
Artikelnummer	574474		Sprachen auf Etikett: EN, DE, FR, NL, IT, ES, PT
Chemische Basis	1K-Acrylatdispersion (wasserbasiert)		
Lösemittel	keines		
Konsistenz	standfeste Paste		
Dichte, Mischung	1,4	g/ml	20°C
Farbe, ausgehärteter Klebstoff	weiß		
Inhaltsmenge (ml)	310	ml	
Inhaltsmenge (g)	400	g	
Verpackung	Kartusche		
Maße Karton (LBH)	212x160x243	mm	
Inhalt/ Karton (Kartuschen)	12	Stück	
Haltbarkeit	24	Monate	
Lagertemperaturbereich	+5 bis +25	°C	Frostfrei lagern
	Verarbeitung		
Verarbeitungstemperaturbereich	+5 bis +25	°C	

Verarbeitungszeit	10 - 15	Min	
Endfest nach	48	h	20°C
Auftrag	ein- oder beidseitig; vollflächig, wellenförmig oder in Tupfen		
Anwendungsbereich	Innenbereich		
	Leistungsfähigkeit		
Temperatureinsatzbereich	-20 bis +60	°C	Nach Aushärtung
Zugscherfestigkeit (Buche-Buche)	4,5	MPa	ISO 4587
Anfangshaftung	345	kg/m ²	Interne Prüfung
Wasserbeständigkeit	Nach Aushärtung beständig gegen Feuchtigkeit		
Normen, Zertifikate	French A+ (VOC Klassifizierung) GEV-EMICODE EC1 PLUS		

Warnhinweis

Weitere Informationen zum Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt; dieses enthält wichtige Hinweise.

Die Anwendungshinweise in diesem technischen Datenblatt sowie unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgen nach bestem Wissen, beinhalten aber weder Zusagen an die Beschaffenheit oder Verwendbarkeit der Produkte noch selbständige oder unselbständige Garantiezusagen jeglicher Art.

Wir empfehlen vor Verwendung unserer Produkte stets die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck konkret zu prüfen.

Aufgrund der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und den nicht einschätzbaren Gegebenheiten am Ort der Verarbeitung empfehlen wir darüber hinaus vor Verwendung die Funktion auf den Substraten vor Verwendung zu erproben.