

## DATENBLATT LIGHT Trade GmbH

Artikelnummer	33408
Barcode Box,Bli	4018412660701
Bezeichnung	5.5W (40W) 220-240V E14 470lm 180° 2700K 10000h (3x)
EPREL-Referenz	899389
Hersteller	Poco
Warengruppe	LED-SMD/COB Kerzenform
<b>Elektrische Daten</b>	
Ausfallrate 1000h [%]	5,00
Ausfallrate allg. [%]	5,00
Dimmbarkeit	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	0,51
Energieeffizienzklasse (2021)	G
Frequenz Nominalwert [Hz]	50
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	6
Lebensdauer Nominalwert [h]	10000
Lebensdauerfaktor 6000	0,90
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W]	0,00
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	6,00
Nom. Stromstärke [mA]	52
Spannung Nominalwert [V]	220-240
Stromart	AC
Verschiebungsfaktor (cos φ1)	0,87
Zündzeit [s]	0,5
<b>Innerbox</b>	
Barcode 1	4018412660718
Stück	10
<b>Lichttechnische Daten</b>	
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [s]	1,00
Farbkonsistenz initial	6
Farbtemperatur [K]	2700
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [Ra≥]	80
Flimmerfaktor	10,00
Halbwertswinkel [°]	180
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	85
Lichtfarbe	warmwhite
Lichtstrom Nominalwert [lm]	470
Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz (2021-)	40
<b>Produktdaten</b>	
Austausch stromlos	nein
Belüftung erforderlich	ja
Breite [mm]	37
Brennlage	u360

# LIGHT Trade GmbH

CE	ja
Coolbeam	nein
Feuchteempfindlich	ja
Freibrennbetrieb	ja
Frostung	Chemisch
Gewicht <b>[g]</b>	20,00
Höhe <b>[mm]</b>	100
Inverkehrbringer	Light Trade
LED-Anzahl	5
Länge <b>[mm]</b>	37
Marke	POCO line
Maximale Umgebungstemperatur <b>[°C]</b>	40
Modell (Technisch)	C37
Nicht in Reflektoren	ja
Sockel	E14
Sockelmaterial	E14 weiss
UVSchutz	nein
Wendel/LED	2835SMD
stossfest	nein
<b>Transportkarton</b>	
Barcode 1	4018412660725
Stück	50
<b>Umwelteigenschaften</b>	
WEEE-Produkt	 ElektroG 
<b>Zusatz</b>	
Abmessung <b>[mm]</b>	37x100
Inhalt	3/BLI
Modellgruppe	SMD/COB Kerzenform