

WEPOS MALER-REINIGER Entfetter & Kraftreiniger 750 ml

Beschreibung:

Löst Fettfilme, Schmutzschichten und hartnäckige Ablagerungen. Zur Reinigung und Vorbehandlung für nachfolgende Malerarbeiten.

Wirkung:

Gebrauchsfertiger Kraftreiniger. Entfernt gründlich Fettfilme und schmierige Ablagerungen. Selbst hartnäckige und eingebrannte Verkrustungen lassen sich zuverlässig entfernen.

Einsatzbereich:

Für alle abwaschbaren Oberflächen wie Fliesenspiegel, Arbeitsfläche, Herd, Kunststoff- und Holzmöbelfronten, Fußleisten u. ä.

Anwendung:

Die Oberfläche einsprühen, nach kurzer Einwirkzeit den gelösten Schmutz mit einem Tuch oder einem Schwamm entfernen und gründlich mit klarem Wasser nachspülen. Bei besonders hartnäckigen Verkrustungen länger einwirken lassen, die Fläche bei Bedarf mit einem Schwamm oder einer Bürste nachbehandeln und ebenfalls mit klarem Wasser nachspülen.

Hinweis:

Bei empfindlichen (z.B. hochglanzlackierten) Flächen vor der Anwendung an unauffälliger Stelle auf Oberflächenverträglichkeit prüfen.

Verpackungseinheit

750 ml Flasche mit Sprüher
(6 Stck. im Karton)

Technische Daten

- Dichte: 1,015 g/ml
- pH-Wert: 10 - 10,5
- Aussehen: klar
- Geruch: charakteristisch, frisch

Gefahrenhinweise:

Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Schutzhandschuhe tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.



Stand: Oktober 2019

Bitte beachten Sie: Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stellen vorher auszuprobieren.