

# DATENBLATT

Erstellungsdatum: 01. Apr 2022 08:51  
Seite 1

# MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH  
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lillienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:  
MÜLLER  
LICHT Star<sup>light</sup>

## Technische Details

Artikel-Nr. **33427**  
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Tropfenform/E14**  
Bezeichnung **2.9W (25W) 220-240V E14 250lm 180° 2700K**

## Technik

<b>Produkt</b>					
<b>Produkt</b>	<b>daten</b>				
Sockel	<b>E14</b>	Breite [mm]	<b>45</b>	Schutzglas	<b>nein</b>
Brennlage	<b>u360</b>	Höhe [mm]	<b>79</b>	Belüftung erforderlich	<b>ja</b>
Länge [mm]	<b>45</b>	Gewicht [g]	<b>19,00</b>	Marke	<b>POCO line</b>
		Gehäusematerial	<b>PA6 weiss (thermisch)</b>	CE	<b>ja</b>
<b>Elektrische</b>	<b>Daten</b>	Lebensdauer Nominalwert [h]	<b>10000</b>	Zündzeit [sec.] [<]	<b>0,5</b>
Spannung Nominalwert [V]	<b>220-</b>	Lebensdauer Bemesswert [h]	<b>10000</b>	Dimmbarkeit	<b>nein</b>
Spannung Bemesswert [V]	<b>240</b>	Frequenz Nominalwert [Hz]	<b>50</b>	Schaltzyklen bis Ausfall	<b>50000</b>
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-)	<b>230</b>	Stromart	<b>AC</b>	Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	<b>3</b>
[W]	<b>0,00</b>	Nom. Stromstärke [mA]	<b>27</b>	Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%]	<b>88</b>
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	<b>2,90</b>	Energieeffizienzklasse (2021)	<b>F</b>	Ausfallrate allg. [%] [<=]	<b>5,00</b>
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	<b>2,90</b>	EEK	<b>A++</b>	Ausfallrate 1000h [%] [<=]	<b>5,00</b>
		Elektrischer Leistungsfaktor [>]	<b>0,40</b>	Lebensdauerfaktor 6000 [h]	<b>0,90</b>
<b>Lichttechnische</b>	<b>Daten</b>				
Lichtstrom Nominalwert [lm]	<b>250</b>		<b>warm-</b>	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz (2021-) [W]	<b>25</b>
Lichtstrom Bemesswert [lm]	<b>250</b>	Lichtfarbe	<b>white</b>	Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [>=]	<b>0,80</b>
Halbwertswinkel [°]	<b>180</b>	Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=]	<b>80</b>	Lichtstromerhalt am Ende NLD [>=]	<b>0,70</b>
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	<b>86</b>	Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	<b>6</b>	Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	<b>1,00</b>
Farbtemperatur [K]	<b>2700</b>	Flimmerfaktor [<=]	<b>10,00</b>	Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	<b>2,00</b>
		Lichtstromäquivalenz zu AGL [W]	<b>25</b>		
<b>Umwelteigenschaften</b>					
<b>Info auf DB</b>					
<b>Verpackung</b>					
<b>Colorbox</b>		Stück	<b>1</b>	Barcodetyp 1	<b>EAN/UCC-13</b>
Gewicht [g]	<b>0,00</b>	Barcode 1	<b>4018412684455</b>		
<b>Blister</b>		Gewicht [g]	<b>0,00</b>		
<b>Innerbox</b>		Stück	<b>10</b>	Barcodetyp 1	<b>EAN/UCC-13</b>
Gewicht [g]	<b>0,00</b>	Barcode 1	<b>4018412684462</b>		
<b>Tray</b>		Gewicht [g]	<b>0,00</b>		
<b>Shrink</b>		Gewicht [g]	<b>0,00</b>		
<b>Transportkarton</b>		Stück	<b>50</b>	Barcodetyp 1	<b>EAN/UCC-13</b>
Gewicht [g]	<b>0,00</b>	Barcode 1	<b>4018412684479</b>		