

Holzfliesen aus Akazienholz

Pflegehinweise:

Da das verwendete Akazienholz natürliche Farbpigmente enthält, kann es anfangs durch z. B. Regen zu Auswaschungen kommen. Um mögliche Verfärbungen des Untergrundes zu vermeiden, waschen Sie deshalb vor der Verlegung die Holzfliesen mehrmals mit klarem Wasser ab.

Damit dauerhaft das Akazienholz vor Umwelteinflüssen oder Rissen geschützt ist, empfehlen wir, das Holz regelmäßig einzuölen.

Folgende Schritte sind hierbei zu beachten:

Vorbehandlung:

Reinigung des Holzes mit milder Seifenlauge und einer weichen Bürste. Anschließend die Holzfliesen abwaschen und gut trocknen lassen.

ACHTUNG: Keinen Hochdruckreiniger verwenden. Oberflächenbeschädigungen sind nicht ausgeschlossen.

Einölprozess:

Das Öl muss zum Gebrauch für Akazienholz geeignet sein. Bitte achten Sie darauf, dass zwischen dem Öl und dem Holz keine Farbunterschiede vorhanden sind. Um einen nachhaltigen Effekt zu erzielen, ölen Sie die Holzfliesen mehrmals ein. Dabei ist zu beachten, dass das Öl kurz einzieht, aber nicht vollständig trocknet.

Trocknung:

Ein Betreten der Holzfliesen ist unter 48 Stunden Trocknungszeit nicht empfehlenswert.

Weitere Empfehlung:

Um die Dauerhaftigkeit der Holzfliesen zu erhöhen, kann man sie zu Beginn des Winters in die Garage stellen oder zumindest auf dem Balkon hochkant aufstellen. Die Holzfliesen werden dann nur von oben mit einer Plane abgedeckt, damit die Luft zirkulieren kann.