

MODEL : PO8M3XWGABG EAN CODE : 8592344704284

PRODUCT IMAGES:



**EIN – KNOPF - Bedienung**

**Deutsche Textblende**

**Startzeit - Vorwahl**

**Dampfprogramm**



## BASIC INFORMATION

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Capacity (kg)<br>Füllmenge in kg  | <b>8 kg</b>            |
| Type<br>Modellart = Waschmaschine | <b>Washing Machine</b> |
| Color<br>Gehäusefarbe             | <b>Blue – Grey</b>     |

## POWER / CONSUMPTION

|                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Power supply<br>Stromversorgung                                           | 220-240V~50Hz |
| Rating power<br>Nennleistung in Watt                                      | 2000 Watt     |
| Wash - programms<br>Programme / Anzahl Gesamt                             | <b>15</b>     |
| Energy efficiency class washing<br>Energieeffizienzklasse für Waschen     | <b>A</b>      |
| Energy efficiency class spinning<br>Energieeffizienzklasse für Schleudern | <b>C</b>      |

## FEATURES I

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Inverter power<br>Antrieb = Elektromotor               | •                |
| Child lock<br>Kindersicherung                          | •                |
| Time preset options<br>Startzeit – Vorwahl 24 h        | •                |
| Control System<br>Moderne Display – LED Anzeige        | •                |
| Design Line<br>Designlinie = kompakte Raumsparer       | <b>Space Pro</b> |
| Aqua – Stop - System<br>Wasserstop – Sicherheitssystem | •                |

## DIMENSIONS / WEIGHT / QUANTITY

|                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Product dimension / cm<br>Produktabmessungen in cm = B x T x H | 60 x <b>52</b> x 84,7 |
| Packing dimension / cm<br>Verpackungsmaße in cm = B x T x H    | 67 x 57,3 x 88,8      |
| Net weight / kg<br>Nettogewicht in kg                          | <b>60</b>             |
| Gross weight / kg<br>Bruttogewicht in kg                       | 65                    |
| Loading qty / pcs.<br>Lademenge 40" HQ Container               | 210                   |

## POWER / CONSUMPTION

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Cabinet material<br>Gehäusematerial                     | PCM                    |
| Cabinet front material<br>Gehäusematerial / Vorderseite | PCM                    |
| Drum<br>Trommel                                         | S/S                    |
| Door material<br>Türmaterial                            | Plastic                |
| Top cover<br>Abdeckung Top / Deckel                     | ABS + Wood             |
| Display<br>Anzeige                                      | <b>LED</b>             |
| Buttons<br>Tasten                                       | •                      |
| Door open angle<br>Öffnungswinkel der Tür               | 135°                   |
| Drain type<br>Wasserablauf                              | up                     |
| Door type<br>Türverriegelung                            | Electromagnetic        |
| Window/ mm<br>Bullauge in mm                            | 330                    |
| Door diameter/ mm<br>Türdurchmesser in mm               | 480                    |
| Drum diameter / mm<br>Trommeldurchmesser in mm          | 530                    |
| Drum volume / L<br>Trommelvolumen in l                  | 54                     |
| Motor type<br>Motorentyp                                | BLDC / <b>Inverter</b> |
| Spin speed, rpm<br>Schleuderdrehzahl, U/Min.            | <b>1.400</b>           |
| Noise level dB(A)<br>Geräuschpegel dB(A)                | 62/76                  |
| Shock absorber qty<br>Stoßdämpfer = Anzahl              | 4                      |
| Max. water temp °C<br>Maximale Wassertemperatur °C      | 85                     |
| Water inlet pipe, m<br>Wasserzulaufschlauch, Länge in m | 1.5                    |
| Drain hose, m<br>Ablaufschlauch, Länge in m             | 1.35                   |

Make your imagination fly