

# Decofill Fassaden- und Feuchtraum-Spachtel

## Anwendungsbereich:

Gebrauchsfertige Spachtelmasse zum vollflächigen Ausbessern und Glätten unebener Wand- und Deckenflächen in Feuchträumen (wie Küche, Bad, Garage) und an Fassaden. Sie lässt sich leicht glätten und härtet rissfrei aus.

## Eigenschaften:

- hohe Feuchtfestigkeit
- faserverstärkt
- leicht zu glätten

## Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Kunststoff-Dispersion, mineralische Anteile, Wasser und Additive
Dichte:	ca. 1,8 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert:	8 -9

## Untergrundvorbereitung:

Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen (wie z. B. Beton, Mauerwerk, Gips-, Kalk- und Zementputz), Dispersions- und Fassadenfarben u. ä. Nicht geeignet für Spachtelarbeiten auf Glas, Kunststoff und Metall. Der Untergrund muss trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit Tiefengrund LF grundieren. Tiefe Löcher und Ausbrüche mit einer Spachtelmasse auf Zementbasis füllen (z. B. decomur Fassaden-Spachtel oder decoplast Flächen- und Fliesenspachtel).

## Verarbeitung:

Die Spachtelmasse mit einer Glättkelle bis zu einer Schichtstärke von max. 5 mm aufziehen und abglätten. Ist ein stärkerer Auftrag erforderlich, kann nach dem Durchtrocknen der ersten Lage eine weitere Schicht aufgetragen werden. Bei Bedarf lassen sich die gespachtelten Flächen nach dem Durchtrocknen schleifen – in diesem Fall vor der weiteren Bearbeitung die Fläche mit decotric Tiefengrund LF behandeln, um den Schleifstaub zu binden.

## Hinweise:

Nicht unter +5 °C verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website [www.decotric.de](http://www.decotric.de) oder unter [sds@decotric.de](mailto:sds@decotric.de).

## Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

## Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 10 entsorgen.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
034304001	4007955343042	8 kg



## Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.