

Technisches Merkblatt

Rollputz Strukturierbarer Feinputz

Produktinformation

Anwendungsbereich	Gebrauchsfertiger und leicht zu verarbeitender Strukturputz auf Dispersionsbasis für individuell strukturierbare und dekorative Innenbeschichtungen. Für alle im Innenbereich vorkommenden Untergründe wie Putz, Beton, Mauerwerk und Gipskartonplatten.
Eigenschaften	Direkt und leicht verarbeitbar, individuell strukturierbar, weiter dekorativ beschichtbar.
Farbton	Weiß
Glanzgrad	Stumpfmatt
Dichte	Ca. 1,8 g/cm ³
Bindemittelart	Kunststoff-Dispersion.
Inhaltsstoffe	Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel: Vinylacetat-Copolymer, Quarzsand, Titandioxid, Calciumcarbonat, Talkum, Additive, Methyl-/ Benzyl-Isothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung	Geeignet sind tragfähige, feste, trockene und saubere Untergründe, die fachgerecht vorgearbeitet wurden. Wir empfehlen hierzu die Beachtung der VOB, DIN 18 363, Teil C, Abs. 3. Vorhandene Leimfarbenanstriche, lose Teile und nicht zuverlässig haftende Altanstriche restlos entfernen. Saugende, kreidende und leicht sandende Untergründe mit POCOline Tiefgrund LF verfestigen. Bei stark kontrastreichen oder wenig griffigen Untergründen POCOline Putzgrund als Voranstrich verwenden.
Verarbeitung	Vor Gebrauch gut aufrühren. Mit einer leicht angefeuchteten Rolle POCOline Rollputz gleichmäßig auftragen. Anschließend mit rostfreiem Wunschwerkzeug modellieren. POCOline Putzgrund möglichst unverdünnt verarbeiten.
Verbrauch	Ca. 800 g/m ² , je nach Beschaffenheit des Untergrundes und Auftragsart. Für die exakte Kalkulation bietet in Probeanstrich die beste Gewähr.

Technisches Merkblatt

Verdünnung	Möglichst unverdünnt verarbeiten.
Abtönen	Mit POCOLine Vollton- und Abtönfarben (max. 3 % Zugabe) oder Endanstrich mit POCOLine Raumcolor.
Reinigung der Werkzeuge	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Trockenzeit	Bei +20°C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach ca. 12 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar. Niedrigere Temperaturen oder höhere Luftfeuchtigkeit führen zu längeren Trockenzeiten.
Verarbeitungstemperatur	Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.
Verpackungsgrößen	16 kg
Lagerung	Trocken, kühl, frostfrei.

Hinweise

Sicherheitsratschläge	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
VOC-Sicherheitshinweis	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr. 080112.

Anhang

Untergrundprüfung siehe VOB 18 363, Teil C, Abs.3

Pos.	Untergrund	Vorbereitung & Grundierung
1.	Putze der Mörtelgruppen P II, P III Gipsputze der Mörtelgruppen P IV, P V Gipsbauplatten, Beton	POCOLine Tiefgrund LF, POCOLine Putzgrund
2.	Gipskartonplatten	POCOLine Putzgrund
3.	Kalksandsteine	POCOLine Tiefgrund LF, POCOLine Putzgrund
4.	Raufaser und Prägetapete, ungestrichen oder tragfähige Dispersionsanstriche	Keine Grundierung erforderlich

Technisches Merkblatt

5.	Flächen mit Schimmel- bzw. Pilzbefall	Befall gründlich mit POCOline Schimmelentferner entfernen, Untergrund nachwaschen und gut trocknen lassen. (Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
6.	Dauerelastische Fugenmassen und Dichtungsprofile	Nicht übers

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 00800/ 63333782.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 00800/ 63333782
e-mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.meffert.com

Technische Information Stand 06/2016