

WOODLINE



Product informatie Product information Information produit Produkt Daten

	Level	SUPER
Europese classificatie • European classification Classification européenne • Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874	23 – 32 - 41
Totale dikte • Total thickness Epaisseur totale • Gesamtdicke	EN ISO 24346	ca. 2,70 mm
Slijtlaag • Wearlayer Couche d'usure • Nutzschicht	EN ISO 24340	ca. 0,35 mm
Behandeling slijtlaag • Wear layer treatment Traitement couche d'usure • Schutz vor Schmutz		PU lacquer
Totaal gewicht • Total weight Poids total • Gewicht	EN ISO 23997	ca. 2.250 g/m²

Formaat & verpakking Size & packing Dimensions & emballage Abmessung & Verpackung

Breedte • Width Largeur • Breite		2 m	(3 m)	4 m
Standaard lengte • Standard length Longeur standard • Standardlänge		ca. 30 m	ca. 30 m	ca. 30 m
Standaard rolgewicht • Weight of standard roll Poids standard des rouleaux • Standard-Rollengewicht		ca. 139 kg	ca. 206,5 kg	ca. 274 kg

Technische informatie Technical information Information technique Technische Daten

Antislip • Slip resistance Glissance • Rutschfest	EN 13893	DS
Slipweerstand • Sliprestraint Résistance au glissement • Rutschemmung	DIN 51130	R10
Brandklasse • Inflammability Classement feu • Brandverhalten	EN 13501	Cfl-S1
Contactgeluidsisolatie • Acoustical insulation Isolation acoustique • Trittschallverbesserungsmaß	ISO 717	Awaiting test results
Vloerverwarming • Underfloor heating Chauffage par le sol • Fußbodenheizung	EN 12524	Geschikt • Suitable Adapté • Geeignet
Thermische geleidbaarheid • Thermal conductivity Conductivité thermique • Wärmeleitfähigkeit	EN 12524	0,25 W / mK
Warmteweerstand • Thermal resistance Résistance thermique • Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 12466	0,0104 m² K/W
Bestendigheid tegen huishoudelijke chemicaliën • Resistance to household chemicals Résistance aux produits d'entretien domestiques • Haushaltschemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Zeer goed • Very good Très bon • Sehr gut
Garantie • Warranty Garantie • Garantie		15 jaar • 15 years 15 ans • 15 Jahr

UNILIN biedt u garantie tegen fabrieksfouten en vroegtijdige slijtage bij normaal residentieel gebruik. • The warranty covers manufacturing defects and early wear due to normal residential use.
La garantie couvre les erreurs de fabrication et l'usure précoce lors d'un emploi normal résidentiel. • Die Garantie gewährleistet Fabrikationsfehler und frühzeitiges Abnutzen in normalen Wohnbereich



EN 14041
23 – DOP – VB11
resilient floor covering
EN ISO 26986



residential
by **UNILIN**

Nijverheidslaan 29 | B-8580 Avelgem | Belgium
T +32 (0)56 65 32 11
info@ivcgroup.com | www.ivcgroup.com